



# DUSCHELEMENT

## Basic Board

**STADUR**  
MADE IN GERMANY

# Produktinformation

## Bodenebenes Duschelement Basic Board



Das bodenebene Duschelement Basic Board ermöglicht in vielfältigen Varianten einen schnellen und leichten Aufbau von bodenebenen Duschbereichen. Geringe Aufbauhöhe, gleichmäßiges Gefälle von ca. 1,5 - 3 % zum Bodenablauf und sofortige Befliesbarkeit mit keramischen oder alternativen Bodenbelägen ermöglichen eine schnelle und problemlose Montage ohne Schwellen und Kanten. Sonderanfertigungen bis zu einem Maß von 2500 x 1500 mm ermöglichen grenzenlosen Gestaltungsspielraum für individuelle Planungen. Für öffentliche Gebäude ist ein Brandschutz-Einsatz lieferbar. Verschiedene Rost-Designs runden die Optik des Elementes ab. Exzentrisch und höhenverstellbare Rostdesigns lassen Ihnen freien Gestaltungsspielraum. Die extraflache Variante „Altbausanierung“ macht die Basic Board Serie zu einem echten Alleskönner!

### Ihre Vorteile:

- barrierefrei, da bodenebener Einbau
- rollstuhlbefahrbar, keramischer Belag mind. 5 x 5 cm
- sicheres Stehen durch nur ca. 1,5-3%-iges Gefälle
- optionale Trittschalldämmung
- Dichtigkeit durch werkseitige Spezialbeschichtung und Gesamtaufbau gegeben
- beidseitige Spezialbeschichtung zur sofortigen Aufnahme von keramischen oder anderen Bodenbelägen
- geringe Elementstärke ab 30 mm
- Nutausbildung dient zur optimalen Anbindung an Nassestrich oder zur Weiterverarbeitung mit der Verlegeplatte NF Basic
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar
- Schallschutz im Wandanschlussbereich durch werkseitig standardisiert angebrachte Dämmstreifen
- werkseitig angebrachtes Dichtband erleichtert die Abdichtung im Wandbereich
- integrierte Wärmedämmung
- einfache, zeitsparende und saubere Montage

### Zubehör:

#### Rapid Höhenausgleichselement

Unterbaublock zum Höhenausgleich unter dem Basic Board, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Ablaufaussparung. Passend lieferbar für alle Größen. Materialstärken: 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm

#### Verlegeplatte NF Basic

Zum Anschluss an Basic Board, ermöglicht einen wasserdichten, trockenen Ausbau von Böden. Mit Nut und Feder ist einfaches, schnelles und sicheres Verarbeiten gewährleistet. Größe (L x B x H): 1250 x 600 x 40 mm, mit Trittschalldämmung 50 mm