



ÉLÉMENT SANDWICH

Top Cloison

STADUR
MADE IN GERMANY

Information de produit

Top Cloison



Descriptif:

Les éléments sandwich Top Cloison se composent d'un noyau central en polystyrène extrudé et d'un parement en aluminium d'une épaisseur de 0,72 mm sur les deux faces. Les deux côtés longitudinaux sont pliés sur env. 6 mm. La mousse de polystyrène extrudée est rainurée sur les deux longueurs du panneau. L'élément sandwich est recouvert des deux côtés d'un film de protection.

Caractéristiques:

- capacité optimale de support de charge
- résistants aux UV
- faible poids
- facile à travailler avec l'outillage courant pour le bois ou le métal

Parements:

Face intérieure : 0,72 mm d'aluminium lisse | Face extérieure : 0,72 mm d'aluminium lisse.

Revêtement : laque polyester.

Couleurs : RAL 9010 35% / Rouge moucheté / RAL 7024 40% / RAL 8004 40% / ZINC

Noyau central:

Mousse de polystyrène extrudé, sans CFC selon une technique au CO₂, haute étanchéité à la vapeur, infime absorption d'eau, classement au feu E selon EN 13501-1. Le noyau de mousse central est rainuré pour un collage optimal, sans formation de poussière lors du travail. Des mousses avec différentes conductivités thermiques valeur λ_D 0,029 - 0,035 sont disponibles.

Formats:

Largeur: 1200 mm - Longueur: 2600 mm / 3000 mm

D'autres épaisseurs peuvent être proposées pour les parements et le noyau de mousse.

Épaisseur totale	Désignation	Valeur U (λ_D 0,029)	Valeur U (λ_D 0,033)	Valeur R (λ_D 0,029)	Valeur R (λ_D 0,033)	Poids (kg/m ²)
28 mm	Top Cloison	0,92	1,03	0,91	0,8	5,25
32 mm	Top Cloison	0,81	0,9	1,07	0,94	5,9

Accessoire:

La clé de jonction aluminium 30 x 3 mm est disponible en longueur 3000 mm.

Domaines d'application:

Construction de cloisons verticales pour les Pergolas, Carports, Abris de jardin ou Pool house.

Remarque:

Pendant la pose des éléments sandwich Top, il faut éviter les charges ponctuelles, par ex. éviter de s'agenouiller sur l'élément. Vous trouverez d'autres conseils dans les Instructions d'Utilisation. La reproduction des couleurs et surfaces correspondent aux possibilités d'impression. Nous recommandons de demander un original afin de valider les couleurs et surfaces exactes des parements. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les opérations commerciales sont soumises à nos conditions générales que vous trouvez sur www.stadur.com.